

Huawei 02310MHR Datablad



Huawei QSFP-40G-iSR4 40GBase-iSR4 optisk sändtagare, QSFP+, 40G, Multi-mode Module (850nm, 0,15 km, MPO)

02310MHR

02310MHR - Äkta Huawei QSFP-40G-iSR4 40GBase-iSR4 optisk transceiver, QSFP+, 40G, Multi-mode Module (850nm, 0,15 km, MPO)

Grundläggande information

- Modulnamn: QSFP-40G-iSR4
- Artikelnummer: 02310MHR
- Modell: QSFP-40G-iSR4
- Formfaktor: QSFP+
- Tillämpningsstandard:
 - 40GBASE-SR4
 - 40GBASE-iSR4 (icke-standard)
- Kontakttyp: MPO/PC (8-trådig eller 12-trådig, typ B, honkontakt)
- Optisk fibertyp: MMF
- Arbetshöljets temperatur [°C(°F)]: 0°C till 70°C (32°F till 158°F)
- Överföringshastighet [bit/s]: 40 Gbit/s
- Målöverföringsavstånd [km]:
 - Multimodfiber (OM3): 0,1 km
 - Multimodfiber (OM4): 0,15 km

Sändarens optiska egenskaper

- Centrumvåglängd [nm] 850 nm
- Maximal Tx optisk effekt [dBm] 0,5 dBm

- Minsta Tx optisk effekt [dBm] -7,6 dBm
- Minsta släckningsförhållande [dB] 3,0 dB

Mottagarens optiska egenskaper

- Rx-känslighet [dBm] -9,5 dBm
- Överbelastningseffekt [dBm] 2,4 dBm

NOTERA:

Denna modul kan ansluta en 40GE-port till fyra 10GE-portar med en 1-till-4-kabel.

[Köp nu](#)