

Huawei 02310RMB Datablad



Huawei QSFP-40G-eSR4 40GBase-eSR4 optisk sändtagare, QSFP+, 40G, Multi-mode Module (850nm, 0,3 km, MPO)

02310RMB

02310RMB - Äkta Huawei QSFP-40G-eSR4 40GBase-eSR4 optisk transceiver, QSFP+, 40G, Multi-mode Module (850nm, 0,3km, MPO)

Grundläggande information

- Modulnamn: QSFP-40G-eSR4
- Artikelnummer: 02310RMB
- Modell: QSFP-40G-eSR4
- Formfaktor: QSFP+
- Applikationsstandard: 40GBASE-eSR4 (icke-standard)
- Kontakttyp: MPO/PC (8-trådig eller 12-trådig, typ B, honkontakt)
- Optisk fibertyp: MMF
- Arbetshöljets temperatur [°C(°F)]: 0°C till 70°C (32°F till 158°F)
- Överföringshastighet [bit/s]: 40 Gbit/s
- Målöverföringsavstånd [km]:
 - Multimodfiber (med modal bandbredd på 160 MHz*km och diameter på 62,5 µm): 0,026 km
 - Multimodfiber (OM1): 0,033 km
 - Multimodfiber (med modal bandbredd på 400 MHz*km och diameter på 50 µm): 0,066 km
 - Multimodfiber (OM2): 0,082 km
 - Multimodfiber (OM3): 0,3 km
 - Multimodfiber (OM4): 0,4 km

Sändarens optiska egenskaper

- Centrumvåglängd [nm]: 850 nm
- Maximal Tx optisk effekt [dBm]: 0,5 dBm
- Minsta Tx optisk effekt [dBm]: -7,6 dBm
- Minsta släckningsförhållande [dB]: 3,0 dB

Mottagarens optiska egenskaper

- Rx-känslighet [dBm]: -5,4 dBm
- Överbelastningseffekt [dBm]: 2,4 dBm

NOTERA:

Denna modul kan ansluta en 40GE-port till fyra 10GE-portar med en 1-till-4-kabel.

[Köp nu](#)