

Huawei 02311DRW Datablad



Huawei QSFP-40G-iSM4 40GBASE-iSM4 optisk transceiver, QSFP+, 40GE, Single-mode Module (1310nm, 1,4 km, MPO)

02311DRW

02311DRW - Äkta Huawei QSFP-40G-iSM4 40GBASE-iSM4 optisk transceiver, QSFP+, 40GE, Single-mode Module (1310nm, 1,4km, MPO)

Grundläggande information

- Modulnamn: QSFP-40G-iSM4
- Artikelnummer: 02311DRW
- Modell: QSFP-40G-iSM4
- Formfaktor: QSFP+
- Applikationsstandard: 40GBASE-iSM4 (icke-standard)
- Kontakttyp: MPO/APC (8- eller 12-tråds, typ B, honkontakt)
- Optisk fibertyp: SMF
- Arbetshöljets temperatur [°C(°F)]: 0°C till 70°C (32°F till 158°F)
- Överföringshastighet [bit/s]: 40 Gbit/s
- Målöverföringssträcka [km]: Single-mode fiber: 1,4 km

Sändarens optiska egenskaper

- Centrumvåglängd [nm]: 1310 nm
- Maximal Tx optisk effekt [dBm]: 0,5 dBm
- Minsta Tx optisk effekt [dBm]: -8,2 dBm
- Minsta släckningsförhållande [dB]: 3,5 dB

Mottagarens optiska egenskaper

- Rx-känslighet [dBm]: -11,5 dBm
- Överbelastningseffekt [dBm]: 0,5 dBm

NOTERA:

Denna modul kan ansluta en 40GE-port till fyra 10GE-portar med en 1-till-4-kabel.

Denna modul kan endast användas på en switch som kör V200R009C00 eller en senare version. En switch som kör en tidigare version kan misslyckas med att få information om denna modul.

[Köp nu](#)