

Huawei 02315203 Datablad



Huawei SFP-FE-LX-SM1310-BIDI optisk transceiver, eSFP, 100M/155M, Single-mode Module (TX1310nm/RX1550nm, 15km, LC)

02315203

02315203 - Äkta Huawei SFP-FE-LX-SM1310-BIDI optisk transceiver, eSFP, 100M/155M, Single-mode Module (TX1310nm/RX1550nm, 15km, LC)

Grundläggande information

- Modulnamn: SFP-FE-LX-SM1310-BIDI
- Artikelnummer: 02315203
- Modell: SFP-FE-LX-SM1310-BIDI
- Formfaktor: eSFP
- Användningsstandard: 100BASE-BX
- Kontakttyp: LC
- Optisk fibertyp: SMF
- Arbetshöljets temperatur [°C(°F)]: 0°C till 70°C (32°F till 158°F)
- Överföringshastighet [bit/s]: 100 Mbit/s
- Målöverföringsavstånd [km]: Single-mode fiber: 15 km

Sändarens optiska egenskaper

- Centrumvåglängd [nm]
 - 1550 nm (RX)
 - 1310 nm (TX)
- Maximal Tx optisk effekt [dBm]: -8,0 dBm
- Minsta Tx optisk effekt [dBm]: -15,0 dBm

- Minsta släckningsförhållande [dB]: 8,5 dB

Mottagarens optiska egenskaper

- Rx-känslighet [dBm]: -32,0 dBm
- Överbelastningseffekt [dBm]: -8,0 dBm

NOTERA

- Denna modul stöder enkelfiber dubbelriktad funktion.
- BIDI optiska moduler måste användas i par. Till exempel måste SFP-FE-LX-SM1310-BIDI användas med SFP-FE-LX-SM1550-BIDI.

[Köp nu](#)