

Huawei 02315285 Datablad



Huawei SFP-GE-LX-SM1310-BIDI optisk transeiver, eSFP, GE, BIDI Single-mode Module (TX1310/RX1490, 10 km, LC)

02315285

02315285 - Äkta Huawei SFP-GE-LX-SM1310-BIDI optisk transeiver, eSFP, GE, BIDI Single-mode Module (TX1310/RX1490, 10 km, LC)

Grundläggande information

- Modulnamn: SFP-GE-LX-SM1310-BIDI
- Artikelnummer: 02315285
- Modell: SFP-GE-LX-SM1310-BIDI
- Formfaktor: eSFP
- Användningsstandard: 1000BASE-BX10
- Kontakttyp: LC
- Optisk fibertyp: SMF
- Arbetshöljets temperatur [°C(°F)]: 0°C till 70°C (32°F till 158°F)
- Överföringshastighet [bit/s]: 1 Gbit/s
- Målöverföringssträcka [km]: Single-mode fiber: 10 km

Sändarens optiska egenskaper

- Centrumvåglängd [nm]:
 - 1490 nm (RX)
 - 1310 nm (TX)
- Maximal Tx optisk effekt [dBm]: -3,0 dBm

- Minsta Tx optisk effekt [dBm]: -9,0 dBm
- Minsta släckningsförhållande [dB]: 6 dB

Mottagarens optiska egenskaper

- Rx-känslighet [dBm]: -19,5 dBm
- Överbelastningseffekt [dBm]: -3,0 dBm

NOTERA:

- Denna modul stöder enkelfiber dubbelriktad funktion.
- Enkelfiber dubbelriktade (BIDI) optiska moduler måste användas i par. Till exempel måste SFP-GE-LX-SM1310-BIDI användas med SFP-GE-LX-SM1490-BIDI.

[Köp nu](#)