

HPE 593722-B21 Datablad



HPE NC365T 4-PORTAR ETHERNET SERVER ADAPTER, 593743-001, 593720-001

593722-B21

HP NC365T 4-portars Ethernet-serveradapter är en fyra banor (x4) PCI Express (PCIe) högpresterande enkelchips, lågeffekts quad port-adapter som erbjuder den högsta porttäteten bland alla ProLiant-nätverksalternativ. NC365T är PCIe Gen 2.0-kompatibel adapter som stöder TCP-kontrollsumma och segmentering, Large Send and Receive-avlastningskapacitet, Message Signal Interrupt Extension (MSI-X), IEEE 1588, Receive Side Scaling (RSS), VLAN-tagging, 9,5KB jumboramar och IPv6. NC365T levereras med stöd för en avancerad servervirtualiseringsfunktion som kallas Virtual Machine Data queue (VMDq), som förbättrar I/O-prestanda genom att minska I/O-overhead i en virtualiserad miljö. Liksom alla ProLiant nätverksalternativ kan NC365T enkelt installeras i antingen standard- eller lågprofilplatser.

HPE Option Part #: 593722-B21

HPE reservdelsnummer: 593743-001

Specifikation

- Tillverkare: HP
- MPN: 593722-B21
- Reservdelsnummer: 593743-001

- Adaptertyp: Nätverksadapter - 4 portar
- Formfaktor : Plug-in-kort - låg profil
- Gränssnitt (buss) Typ: Pci Express 2.0 X4
- SKU: 593722-B21

Nätverk

- Anslutningsteknik: Kabelansluten
- Kabeltyp: Ethernet 10base-T, Ethernet 100base-Tx, Ethernet 1000base-T
- Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
- Dataöverföringshastighet: 1 GBP

Processor/minne

- Nätverksprocessor: Intel® 82580

Expansion / Anslutning

- Gränssnitt: 4 x 1000Base-T - RJ-45
- Kompatibla kortplatser: 1 x PCI Express 2.0 x4

Kraft

- Strömbehov: 5,0 W @ max 3,3 V

Diverse

- IEEE-kompatibilitet: 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.3ad, 802.1p, 802.1q, 802.3z, 1588
- Kompatibla operativsystem: Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2003 R2 SP2, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), SLES 10, SLES 11, VMware ESX 4.0 Update 1, Microsoft Windows Hyper-V

Miljöparametrar

- Min drifttemperatur: 32 °F
- Max drifttemperatur: 131 °F
- Luftfuktighetsområde Drift: 10 - 90 % (icke-kondenserande)

Mått & Vikt

- Höjd: 2,25 tum
- Bredd: 9,50 tum
- Djup: 7,50 tum
- Vikt: 1,00 lbs

Kompatibilitetsinformation

- HP ProLiant DL-serien: DL120 G7, DL120 G7 Base, DL120 G7 Entry, DL120 G7 Performance, DL165 G7 Performance, DL360 G7 Base, DL360 G7 Entry, DL360 G7 Special Server, DL360p 6 Gen8, Gen 6p 0 Gen8, Gen 6p Entry, DL360p Gen8 High Performance, DL360p Gen8 Special Server, DL370 G6 Special Server, DL380 G6, DL380 G7 Base, DL380 G7 Efficiency, DL380 G7 Entry, DL380 G7 Performance, DL380 G7 Special Server, DL380 G7 Special Server, 8p Gen 0 DL 8p Entry, DL380p Gen8 High Performance, DL380p Gen8 Special, DL385 G6 ICE Performance, DL385 G7 Base,
- DL385 G7 Entry, DL385 G7 HE, DL385 G7 Performance, DL385p Gen8, DL385p Gen8 Dedicated Workload, DL385p Gen8 Entry, DL385p Gen8 Maximized Consolidation, DL385p Gen8 lagring, DL556 Gen 0, Gen DL 8, DL 560 Gen 0, Gen 0 , DL580 G7 Base, DL580 G7 High Performance, DL585 G7, DL585 G7 Base, DL585 G7 Performance, DL980 G7
- HP ProLiant ML-serien: ML10 Entry, ML110 G7, ML110 G7 Base, ML110 G7 Entry, ML110 G7 Performance, ML310e Gen8, ML310e Gen8 Base, ML310e Gen8 Entry,
- ML310e Gen8 Performance, ML310e Gen8 v2, ML330 G6 Special Server, ML350e Gen8, ML350e Gen8 Base, ML350e Gen8 Entry, ML350e Gen8 Performance, ML350e Gen8 v2, ML350e Gen8 v2.

- HP ProLiant SL-serien: SL160s G6, SL165s G7, SL230s Gen8 1U vänster fack med halv bredd, SL230s Gen8 1U höger fack med halv bredd, SL230s Gen8 Base 1U Vänster fack Server, SL230s Höger Fack 2 Gen 2 Bas0, SL230s Höger Fack 8 Bas0, 1U Gen 2 Bas0 , SL250s Gen8 2U PCIe Gen3 Vänster Fack, SL250s Gen8 2U PCIe Gen3 Höger Fack, SL250s Gen8 2U Höger Halv Bredd Fack, SL250s Gen8 Base 2U Vänster Halv Bredd Fack, SL250s Gen8 Halv Bas 0 Gen8 Halv Bas 0 Gen8 Fack 0 , SL270s Gen8 1U höger halvbreddsbricka, SL270s Gen8 Base 4U Vänster halvbreddsbricka, SL270s Gen8 Base 4U Höger halvbreddsbricka, SL270s Gen8 SE 4U vänsterbricka, SL270s Gen8 SE 4U Right
- HP MicroServer Gen8 prestanda

[Köp nu](#)