

Cisco AIR-CAP3702E-A-K9 Datablad



Cisco AIR-CAP3702E-A-K9 Aironet 3700 AP, 802.11 a/g/n/ac, 2,4GHz 5GHz, 4*4 MIMO, Externa antenner, Kontrollbas, Modulararkitektur, A Reg Domain

AIR-CAP3702E-A-K9

Cisco AIR-CAP3702E-A-K9 Aironet 3700 AP, 802.11 a/g/n/ac, 2,4GHz 5GHz, 4*4 MIMO, Externa antenner, Kontrollbas, Modulararkitektur, A Reg Domain

AIR-CAP3702E-A-K9 är en av 3700-seriens AP, som behöver trådlös handkontroll, tillhandahåller extern antenn och A-regulatorisk domän. Baserat på Cisco Aironet-arvet av RF-excellens, använder 3700-serien en specialbyggd innovativ chipset för att ge en upplevelse med hög densitet för företagsnätverk. 4 x 4 MIMO-teknik (multiple-input multiple-output) med tre-spatial-stream erbjuder en större täckning för mer tillförlitlighet och kapacitet än konkurrerande accesspunkter. Modulär arkitektur möjliggör flexibla tilläggsalternativ, som inkluderar trådlös säkerhetsmodul, Cisco Universal Small Cell 5310-modul och Cisco Aironet 802.11ac Wave 2-modul.

Specifikationer

- Produktkod: AIR-CAP3702E-A-K9
- WiFi-standarder: 802.11a/b/g/n/ac
- Idealisk för: medelstora eller stora företag som kräver verksamhetskritisk trafik
- Max datahastighet 5GHz: 1,3 Gbps
- MIMO Radio Design: Spatial Streams: 4 x 4:3
- Kundantal/ClientLink-klientantal: 200/128
- Styrenhet tillgänglig: Ja
- Kraft
 - 4 x 4:3 operation:
 - 802.3at PoE+

- Förbättrad PoE, Universal PoE (UPOE)
- 3 x 3:3 operation: 802.3af PoE
- Antenn: Extern antenn
- Regulatorisk domän
 - A (A regulatorisk domän):
 - 2,412 till 2,462 GHz; 11 kanaler
 - 5,180 till 5,320 GHz; 8 kanaler
 - 5 500 till 5 700 GHz; 8 kanaler (exkluderar 5 600 till 5 640 GHz)
 - 5,745 till 5,825 GHz; 5 kanaler
- Mått (B x L x H): 22,1 x 22,1 x 5,4 cm (utan monteringsfäste)
- Paketets vikt: 1,72 kg

För mer information om denna Cisco AIR-CAP3702E-A-K9, besök Ciscos webbplats:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/access_point/3700/quick/guide/ap3700getstart.html

[Köp nu](#)