

Cisco CAB-RPS2300-E Datablad



Cisco CAB-RPS2300-E 22-stifts-till-22-stiftskabel för användning med Catalyst 3750-E och 3560-E switchar

CAB-RPS2300-E

Cisco CAB-RPS2300-E 22-stifts-till-22-stiftskabel för användning med Catalyst 3750-E och 3560-E switchar

Specifikationer

- Tillverkare: Cisco
- Artikelnummer: CAB-RPS2300-E, 72-4388-01
- Produktnamn: Reserv RPS-kabel RPS 2300 Cat 3750E/3560E, 3750v2/3560v2 och 2960/2960S/2960P/2960X-omkopplare
- Typ: RPS-kabel
- Kontakt på första änden: 22-stifts RPS-kontakt - hane
- Kontakt i andra änden: 22-stifts kontakt för Cisco Catalyst 3750E/3560E, 3750v2/3560v2, 2960/2960S/2960P/2960X Series Switchar och 2911/2921/2951 routrar
- Längd: 1,5 m (4,9 fot)
- Dirigent: Copper

Kompatibilitet

- Cisco Catalyst 2960-24LT-L, 2960-24PC-L, 2960-48PST-L, 2960S-24PD-L, 2960S-24PS-L, 2960S-24TD-L, 2960S-24TS-S, 2960S-24TS-S, 2960S-S 2960S-48FPD-L, 2960S-48FPS-L, 2960S-48LPD-L, 2960S-48LPS-L, 2960S-48TD-L, 2960S-48TS-L, 2960S-48TS60D-S,-325D-160D, 525D E, 3560E-12SD-S, 3560E-24PD, 3560E-24TD, 3560E-48PD, 3560E-48PD-F, 3560E-48TD, 3560E-48TD-SD, 3560V2-560PSV, 3560V2-240PSV, 3560V2-240PSV, 5560V2-240PSV, 5560V2-560PSV, 6560V2-240PSV, 3560V2-48PS, 3560V2-48TS, 3750E-24PD, 3750E-24TD, 3750E-48PD, 3750E-48PD-F, 3750E-48TD
Cisco Redundant Power System 2300

För mer information om denna CAB-RPS2300-E, besök Ciscos webbplats:

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/redundant-power-system-2300/product_data_sheet0900aecd805bbef6.html

[Köp nu](#)