

Cisco CAB-RPS2300 Datablad



Cisco CAB-RPS2300 14-stifts-till-22-stifts RPS-kabel för användning med andra nätverksenheter som stöds

CAB-RPS2300

Cisco CAB-RPS2300 14-stifts-till-22-stifts RPS-kabel för användning med andra nätverksenheter som stöds

Cisco Redundant Power System 2300 (RPS 2300) ökar tillgängligheten för konvergerade data-, röst- och videonätverk. Systemet levererar strömförsörjningsredundans och elasticitet för en mängd olika strömkrav, inklusive Power over Ethernet (PoE). Det hjälper till att säkerställa oavbruten drift och skydd mot strömbrott genom att tillhandahålla sömlös failover för Cisco-switchar som Cisco Catalyst® 2960-X, 2960-Plus, 2960-S, 2960 och 3750-E-seriens switchar och routrar som t.ex. Integrated Services Routers.

Specifikationer

- Tillverkare: Cisco
- Artikelnummer: CAB-RPS2300, 72-4387-01
- Produktnamn: Reserv RPS-kabel för Cisco Redundant Power System 2300
- Typ: RPS-kabel
- Kontakt på första änden: 22-stifts RPS-kontakt - hane
- Kontakt på andra änden: 14-stiftskontakt för alla andra Cisco-nätverksenheter
- Längd: 1,5 m (4,9 fot)
- Dirigent: Copper

[Köp nu](#)