

Cisco CAB-STK-E-3M Datablad



Cisco Bladeswitch 3M stackkabel

CAB-STK-E-3M

Cisco CAB-STK-E-3M Flex Stack staplingskablar ansluter dina Catalyst 2960-X och 2960-XR staplingsbara switchar till en enda switchenhet. De låter dig göra enkla tillägg, flyttningar eller ändringar utan avbrott, vilket minimerar stilleståndstiden för ditt företag. Dessutom kan du använda dessa staplingskablar för att stapla upp till åtta switchar, vilket blir en huvudswitch. Finns i längderna 0,5 M, 1 meter och 3 meter.

Funktioner

- Staplingsteknik möjliggör en enda konfiguration av upp till 8 staplade switchar.
- Hastigheter upp till 20 Gbps på Cisco Catalyst 2960-S och 2960-SF med C2960S-STACK eller 2960S-F-STACK FlexStack-modul
- Hastigheter upp till 40 Gbps på Cisco Catalyst 2960-X och 2960-XR med C2960X-STACK FlexStack Plus eller C2960X-HYBRID-STK FlexStack utökad hybridmodul
- Finns även i längderna 0,5 meter, 1 meter och 3 meter.

Specifikationer

- Tillverkarens artikelnummer: CAB-STK-E-3M=
- Artikelnummer: 37-0889-01

- Beskrivning: Cisco Bladeswitch 3M stackkabel
- Typ: Staplingskabel
- Kontakt 1: Stack
- Kontakt 2: Stack
- Längd: 3 meter
- Svart färg
- Ledarmaterial: Koppar

Kompatibilitet

CAB-STK-E-3M är designad för Cisco Catalyst 2960-24LC-S, 2960-24LT-L, 2960-24PC-L, 2960-24PC-S, 2960-24-S, 2960-24TC, 2960-24TC -L, 2960-24TC-S, 2960-24TT, 2960-48PST-L, 2960-48PST-S, 2960-48T, 2960-48TC, 2960-48TC-L, 2960-48TC-S, 9609, 2960-48TC-S, 9609 -48TT-L, 2960-48TT-S, 2960-8TC, 2960-8TC-S, 2960G-24TC, 2960G-48TC, 2960G-8TC, 2960PD-8TT-L, 2960S-24PS6-L, 2960S-24PS6-L, , 2960S-24TD-L, 2960S-24TS-L, 2960S-24TS-S, 2960S-48FPD-L, 2960S-48FPS-L, 2960S-48LPD-L, 2960S-48LPS-L, 2960S-48LPS-L, 9 -48TS-L, 2960S-48TS-S, Blade Switch 3120G för HP, Blade Switch 3120X för HP, Blade Switch 3130G för Dell M1000e med IP-bas, Blade Switch 3130X för Dell M1000e med IP-bas, Switch-modul för IBM BladeCenter, Switch Module 3110G, Switch Module 3110X för IBM BladeCenter

[Köp nu](#)