

# D-Link DEM-410T Datablad



## D-Link DEM-410T 10GBASE-T Koppar SFP+ Transceiver

### DEM-410T

## D-Link DEM-410T 10GBASE-T Koppar SFP+ Transceiver

D-Link DEM-410T 10GBASE-T Copper SFP+ Transceiver Module är en hot-swappable SFP (Small Form-Factor Pluggable) transceiver som ansluts till standard SFP-platser på switchar och stöder 10-Gigabit Ethernet och Gigabit Ethernet. DEM-410T erbjuder ett brett utbud av anslutningsmöjligheter för datacenter, företagskabelskåp och transportapplikationer för tjänsteleverantörer. DEM-410T är en extern transceiver designad för insättning i SFP+-platser på nätverksenheter för överföring och mottagning av datasignaler från fiberportar. Dessa transceivrar ger 10-Gigabit över CAT6A (eller bättre) upp till 30m. De stöder även 1-Gigabit hastigheter över CAT-5e (eller bättre) upp till 100m.

### Funktioner

- Överensstämmer med IEEE 802.3an 10 Gigabit Standard
- Överensstämmer med IEEE 802.3ab Gigabit Standard
- MSA, RoHs-kompatibel
- Maximalt avstånd på 30 m (CAT6A @ 10 Gbps)
- Maximalt avstånd på 100 m (CAT5e @ 1 Gbps)
- RJ-45-kontakttyp

### Specifikationer

- Transceivertyp: SFP+
- Hastighet: 10 Gbps

- Avstånd: 30m (CAT6A@10Gbps)<br>100m (CAT5e@1Gbps)
- Överensstämmelse med standard: IEEE 802.3an 10GBASE-T<br>IEEE 802.3ab 1000BASE-T
- Kontakt: RJ45
- Strömförsörjning: 3,3V
- Drifttemperaturområde: 0~65°C
- Hot Pluggbar: Ja
- Kabeltyp: CAT6A
- MSA-kompatibel: Ja
- RoHS-kompatibel: Ja

[Köp nu](#)