

D-Link DEM-CB50CXP Datablad



D-Link DEM-CB50CXP 120G Passiv CXP dubbelaxlig 0,5 m direktfäste staplingskabel

DEM-CB50CXP

D-Link DEM-CB50CXP 120G Passiv CXP dubbelaxlig 0,5 m direktfäste staplingskabel

120G Passive CXP Twinaxial Direct Attach-kabel stöder hastigheter på upp till 10 Gbps över 12 kanaler, upp till 120 Gbps totalt. Den kan användas för seriella InfiniBand 12X QDR-länkar, som ger anslutningar med hög hastighet, hög effektivitet och låg latens. Detta gör den till en optimal lösning för att hantera överföring med hög bandbredd för fysisk stapling.

Mångsidig konfiguration

Den 120G passiva CXP dubbelaxliga direktanslutningskabeln är designad för att rymma standard, hopsatta eller staplade kontaktkonfigurationer i krävande högdensitetsinstallationer. Kabeln är hot-pluggbar, vilket innebär att den kan sättas in och tas bort från en enhet utan att behöva stänga av enheten. Kabeln har en låsmekanism som möjliggör enkel borttagning.

Funktioner

- Överlägsen högeffektiv nätverksanslutning: Uppfyller 100 Gigabit Ethernet och InfiniBand 12X QDR-specifikationer
- Hotpluggbar
- Fullt kompatibel med SFP MSA (Multi-Source Agreement), EIA 364, UL 94, EIA-364-1000.01

Specifikationer

- Kabellängd: 50 cm

- Kompatibel: DXS-3600-serien
- Kontakttyp: CXP
- Produktbeskrivning: 50 cm 120G CXP staplingskabel för DXS-3600-32S

[Köp nu](#)