

D-Link DIS-S301SX Datablad



D-Link DIS-S301SX 1-ports Mini-GBIC SFP till 1000BaseSX Multi-Mode 550M fibertransceiver

DIS-S301SX

D-Link DIS-S301SX 1-ports Mini-GBIC SFP till 1000BaseSX Multi-Mode 550M fibertransceiver

D-Links Industrial SFP Optical Transceivers är hot-swappable SFP-transceivrar som är speciellt designade för D-Link Industrial Ethernet-switchar. Transceivrarna erbjuder kunderna ett brett utbud av anslutningsavstånd för fabriksautomation, smarta och uppkopplade stadsapplikationer och har ett brett driftstemperaturområde på -40 ~ 85°C.

Alla transceivrar är standardbaserade och hot-swap-bara. Du kan ta bort eller byta ut transceivern med systemet påslaget. Detta gör att sändare/mottagare kan läggas till eller bytas ut utan driftstopp eller avbrott i nätverket.

Funktioner

- 850 nm multi-mode transceiver
- Maximalt avstånd på upp till 550 m
- Duplex LC-kontakt
- MSA, RoHS-kompatibel
- Hotpluggbar
- -40 ~ 85°C driftstemperatur

Specifikationer

- EMI: FCC Klass B, ICES-003 Klass B, CE Klass B, VCCI Klass B
- Säkerhet: FDA/CDRH, TUV, cUL

- Hot Pluggbar: Ja
- RoHS-kompatibel: Ja
- MSA-kompatibel: Ja
- kontakt: Duplex LC-kontakt
- enkel/dubbelriktad: enkelriktad
- Våglängd: 850 nm
- Kabeltyp: - multimode 50/125um fiber: räckvidd 550m - multimode 62,5/125um fiber: nå 275m
- Effekt: 3,3V
- Drifttemperatur: -40°C till +85°C
- Mått (B x D x H): 13,4 mm x 56,4 mm x 10,35 mm
- Hastighet: 1 Gbps
- Överensstämmer med standard: IEEE-802.3z 1000BASE-LX
- Transceiver Typ: SFP
- Fiber Channel FC-PI standard: 100-SM-LC-L
- Fibermediastöd: Single-Mode
- Avstånd: 10 km

[Köp nu](#)