

Cisco DS-SFP-FC-2G-SW Datablad



Cisco DS-SFP-FC-2G-SW 1-Gbps/2-Gbps Fiber Channel—kort våglängd SFP

DS-SFP-FC-2G-SW

Cisco 2-Gbps Fibre Channel SFP-moduler

Cisco 2-Gbps Fibre Channel SFP-moduler ger kostnadseffektiv Fibre Channel-anslutning för MDS 9000 Family Fibre Channel-växlingsmoduler. Två typer är tillgängliga: Cisco Fibre Channel Shortwave SFP (artikelnummer DS-SFP-FC-2G-SW) och Cisco Fibre Channel Longwave SFP (artikelnummer DS-SFP-FC-2G-LW). Var och en erbjuder 1/2-Gbps autosensing Fibre Channel-anslutning.

Specifikationer

- Artikelnummer: DS-SFP-FC-2G-SW
- Beskrivning: Cisco 1/2-Gbps Fibre Channel-Shortwave, SFP, LC
- Kontakt: Dubbel LC-kontakt
- Kabeltyp: MMF
- Våglängd: 850nm
- Kabelavstånd:
 - 1640 fot (500m) @ 1,0625 GBd
 - 984 fot (300 m) @ 2,125 GBd
- Genomsnittlig sändningseffekt (dBm)

- Max: -2,5
- Minimum: -10,0
- Genomsnittlig mottagningseffekt (dBm)
 - Max: 0
 - Minimum: -
- Fiberförlustbudget (dBm): 2,1 (62,5 mikron) och 2,62 (50,0 mikron [OM2])
- Mått (H x B x D): 8,5 x 13,75 x 55,2 mm
- Drifttemperaturområde: 0°C ~ 40°C
- Förvaringstemperaturintervall: -40°C ~ 85°C

[Köp nu](#)