

# Cisco DS-X2-FC10G-SR Datablad



## Cisco DS-X2-FC10G-SR 10-Gbps Fibre Channel-Shortreach X2, SC

### DS-X2-FC10G-SR

#### Cisco 10-Gbps Fibre Channel X2-sändtagare

Cisco Fibre Channel X2-sändtagare ger högpresterande Fibre Channel-anslutning för 10-Gbps Fibre Channel-portar på MDS 9000 Family-plattformen. Det finns tre typer av Cisco 10-Gbps Fibre Channel X2-sändtagare för överföring på optiska kablar: Cisco Short Reach (upp till 300m; artikelnummer DS-X2-FC10G-SR), Cisco Long Reach (upp till 10 km; artikelnummer DS -X2-FC10G-LR), och Cisco Extended Reach (upp till 40 km; artikelnummer DS-X2-FC10G-ER). Det finns också en 10-Gbps Fibre Channel X2 transceiver för överföring på kopparkabel (upp till 15m; artikelnummer DS-X2-FC10G-CX4) (Figur 10). Var och en erbjuder 10 Gbps Fibre Channel-anslutning.

### Specifikationer

- Artikelnummer: DS-X2-FC10G-SR
- Beskrivning: Cisco 10-Gbps Fibre Channel-Shortreach X2, SC
- Kontakt: Dubbel SC-kontakt
- Kabeltyp: MMF
- Våglängd: 850nm

- Kabelavstånd:
  - 104 fot (33 m) @ OM1
  
  - 984 fot (300 m) @ OM3
  
- Genomsnittlig sändningseffekt (dBm)
  - Max: -1,2
  - Minimum: -7,3
  
- Genomsnittlig mottagningseffekt (dBm)
  - Max: -1,0
  - Minimum: -9,9
  
- Fiberförlustbudget (dBm): 2,6 (50,0 mikron [OM3])
  
- Mått (H x B x D): 8,5 x 13,75 x 55,2 mm
  
- Drifttemperaturområde: 0°C ~ 40°C
  
- Förvaringstemperaturintervall: -40°C ~ 85°C

[Köp nu](#)