

Intel EXPI9404PT Datablad



Intel PRO/1000 PT Quad Port Server Adapter, 4 RJ45, 10/100/1000, PCIe, 82571GB

EXPI9404PT

Intel PRO/1000 PT Quad Port Server Adapter representerar den femte generationen av Intels nätverkskort för Gigabit Ethernet och har 10/100/1000 Mbps självkonfiguration för kompatibilitet med nätverksenheter med blandade hastigheter. För enkel installation och hantering stöds alla Intel PRO-nätverksanslutningar av Intel PRO Intelligent Install och det nya Intel PROSet Utility för Microsoft Device Manager. Intel PROSet förenklar adapterinstallationen och ger dig peka-och-klicka-kraft för att konfigurera och hantera alla dina Intel PRO-nätverksanslutningar för anslutningar som du kan lita på.

Funktioner

- Intel 82571GB Gigabit-kontroller
- Lastbalansering på flera processorer
- Avbryt moderering
- Kompatibel med x4, x8 och x16 PCI Express-kortplatser i full höjd
- Stöd för de flesta nätverksoperativsystem (NOS)
- Support för fjärrhantering
- Kategori-5 oskärmad tvinnat par (UTP), 4-par kablage
- RoHS-kompatibel, blyfri teknik
- Intel PROSet Utility för Microsoft Device Manager
- Avancerad kabeldiagnostik
- Intel uppbackning

Specifikationer

- Produktnamn: Intel PRO/1000 PT Quad Port Server Adapter
- Produktkod: EXPI9404PT
- Kontakter: Fyra RJ-45
- IEEE-standarder/nätverkstopologi: 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
- Kabeldragning: Kategori-5, UTP, 4-par
- Kabelavstånd: 100 m i kategori-5 för 100/1000 Mbps; Kategori-3 för 10 Mbps
- Datahastighetsstödjare per port: 10, 100 och 1000 Mbps
- Busstyp: PCI Express 1.0a
- Bussbredd: x4 Lane PCI Express, kan användas i x4,x8, x16-platser
- Busshastighet (x1, kodad hastighet): 10 Gbps enkelriktad; 20 Gbps dubbelriktad
- Stöd för EEPROM-SPI och enkel EEPROM: Ja
- Avbrottsnivåer: INTA, INTB
- IEEE-stöd: 802.3ab*
- Hårdvarucertifieringar: FCC B, UL, CE, VCCI, BSMI, CTICK, MIC
- Styrenhet-processor: Intel 82571GB
- Typisk strömförbrukning: 12 096 W (12 V @ 1 008 A)
- Drifttemperatur: 0-55°C
- Lysdioder: 4 (1/port, länk och hastighet) fast och blinkar

Fysiska dimensioner

- Längd: 16,32 cm (6,425 tum)
- Bredd: 11,12 cm (4,376 tum)
- Höjd på ändfäste: 12,09 cm (4,76 tum)

Mjukvarustöd för nätverksoperativsystem (NOS).

- Microsoft Windows* Server 2003, Enterprise, Datacenter (32- och 64-bitars)
- Microsoft Windows 2000
- Red Hat Linux* 2.4x eller senare (32- och 64-bitars)

- FreeBSD 4.x eller senare
- Novell Netware* 5.x, 6.x
- Sun Solaris* x86, OS 8 och senare
- SCO Open Server 5, OpenUNIX 8

För specifikationer för denna Intel PRO/1000 PT Quad Port Server Adapter EXPI9404PT, besök nedan Intels webbplats.

<https://www.intel.com/content/www/us/en/products/docs/network-io/ethernet/10-25-40-gigabit-adapters/1000-pt-quad-port-server-adapter-brief.html>

[Köp nu](#)