

Intel EXPI9404PTL Datablad



Intel PRO/1000 PT Quad Port LP Server Adapter, 4 RJ45, 10/100/1000, PCIe, 82571GB

EXPI9404PTL

Spara värdefulla PCI Express* (PCIe*) serverplatser samtidigt som du lägger till flerports Gigabit Ethernet-kapacitet med Intel PRO/1000 PT Quad Port LP Server Adapter. Den dedikerade in-/utgångsbandbredden (I/O) för PCIe* säkerställer prioriterad prestanda på varje port – utan bussdelning – för Gigabit Ethernet-anslutning i kategori-5-nätverk. Intel PRO/1000 PT Quad Port LP Server Adapter förbättrar prestandan i system med flera processorer genom att balansera nätverksbelastningar över flera centrala processorer (CPU). Dessutom stöder Intel PRO/1000 PT Quad Port LP Server Adapter Intel I/O Acceleration Technology (Intel I/OAT) för snabbare I/O-behandling på de nya fyrkärniga och dubbelkärniga Intel Xeon-processorbaserade serverarna.

Funktioner

- Fyra högpresterande PCI Express* 10/100/1000 Mbps-anslutningar för slot-begränsade servrar som kräver hög bandbredd
- Multi-gigabit Ethernet-skalbarhet förbättrar och ökar drifttiden genom avancerade serverfunktioner
- Byggt på Intel blyfri teknik

Specifikationer

- Produktnamn: Intel PRO/1000 PT Quad Port LP-serveradapter
- Produktkod: EXPI9404PTL
- Kontakter: Fyra RJ-45

- IEEE-standarder/nätverkstopologi: 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
- Kabeldragning: Kategori-5, UTP, 4-par
- Kabelavstånd: 100 m i kategori-5 för 100/1000 Mbps; Kategori-3 för 10 Mbps
- Datahastighetsstödjare per port: 10, 100 och 1000 Mbps
- Busstyp: PCI Express 1.0a
- Bussbredd: x4 Lane PCI Express, kan användas i x4,x8, x16-platser
- Busshastighet (x1, kodad hastighet): 10 Gbps enkelriktad; 20 Gbps dubbelriktad
- Stöd för EEPROM-SPI och enkel EEPROM: Ja
- Avbrottsnivåer: INTA, INTB, INTC, INTD
- IEEE-stöd: 802.3ab*
- Hårdvarucertifieringar: FCC B, UL, CE, VCCI, BSMI, CTICK, MIC
- Styrenhet-processor: Intel 82571GB
- Typisk strömförbrukning: 12 096 W (12 V @ 1 008 A)
- Drifttemperatur: 0-55°C
- Lysdioder: 4 (1/port, länk och hastighet) fast och blinkar

Fysiska dimensioner

- Längd: 16,77 cm (6,601 tum)
- Bredd: 6,89 cm (2,713 tum)
- Höjd på ändfäste: 8,00 cm (3,153 tum)

Mjukvarustöd för nätverksoperativsystem (NOS).

- Microsoft Windows* Server 2003, Enterprise, Datacenter (32- och 64-bitars)
- Microsoft Windows 2000
- Red Hat Linux* 2.4x eller senare (32- och 64-bitars)
- FreeBSD 4.x eller senare
- Novell Netware* 5.x, 6.x
- Sun Solaris* x86, OS 8 och senare
- SCO Open Server 5, OpenUNIX 8

För specifikationer för denna Intel PRO/1000 PT Quad Port LP-serveradapter EXPI9404PTL, besök Intels webbplats nedan.

<https://www.intel.com/content/www/us/en/products/docs/network-io/ethernet/10-25-40-gigabit-adapters/pro-1000-pt-quad-port-lp-server-adapter-brief.html>

[Köp nu](#)