

# Intel FTLX8571D3BCVIT1 Datablad



## Intel FTLX8571D3BCVIT1 10G SFP+ SR optisk transceivermodul

### FTLX8571D3BCVIT1

Intel FTLX8571D3BCVIT1 10G SFP+ SR optisk transceivermodul

#### Funktioner

- Hot-pluggable SFP+ fotavtryck
- Stöder valbara hastigheter på 1,25 Gb/s eller 9,95 till 10,3 Gb/s bithastigheter
- Effektförlust < 1 W
- RoHS-6-kompatibel (blyfri)
- Kommersiellt temperaturområde 0 °C till 70 °C
- Enkel 3,3 Vdc strömförsörjning
- Max. länklängd 300 m på 2000 MHz-km MMF (SR), 10 km (LR)
- Okyld 850 nm VCSEL-laser (SR)
- Okyld 1310 nm DFB-laser (LR)
- Mottagare begränsande elektriskt gränssnitt
- Duplex LC-kontakt
- Inbyggda digitala diagnostiska funktioner

För mer information om denna Intel FTLX8571D3BCVIT1, besök Intels webbplats:

<https://www.intel.com/content/dam/doc/product-brief/ethernet-sfp-optics-brief.pdf>

[Köp nu](#)