

Cisco GLC-FE-100FX-RGD Datablad



Cisco GLC-FE-100FX-RGD 100BASE-FX Rugged SFP för Fast Ethernet SFP-portar

GLC-FE-100FX-RGD

Cisco 100BASE-X Small Form-Factor Pluggable (SFP)-enhet är en hot-swappable in-/utgångsenhet som ansluts till Fast Ethernet-portar, Dual-rate Fast/Gigabit Ethernet-portar eller Gigabit Ethernet-portar på en Cisco-switch eller router, koppla ihop porten med fiberkabelnätet.

Huvudfunktionerna inkluderar följande:

- Hot-swappable när den används, switchen eller routern behöver inte starta om
- Stöder modellen "betala-eftersom du fyller i".
- Utbytbar med andra 100BASE-X SFP:er på samma linjekort
- Stöder Cisco Quality ID-funktionen som gör att switchen eller routern kan identifiera om SFP:n är en Cisco-kvalificerad SFP eller inte
- Optiskt interoperabel med respektive 100BASE-X Ethernet-gränssnitt på samma länk

Cisco 100BASE-FX SFP

Cisco 100BASE-FX SFP fungerar på vanliga multimode fiberoptiska (MMF) länkar på upp till 2 kilometer (km) långa. GLC-

FE-100FX-RGD-moduler fungerar i Fast Ethernet eller dual-rate Fast/Gigabit Ethernet-portar på Cisco Industrial Ethernet och SmartGrid switchar och routrar. Alla dessa moduler är kompatibla med branschövergripande gränssnitt som är kompatibla med IEEE 100BASE-FX-standarden.

Specifikationer

- Produktnummer: GLC-FE-100FX-RGD
- SFP-typ: 100BASE-FX
- Kontakter: Dubbel LC-kontakt
- Våglängd: 1300nm
- Fibertyp: MMF
- Kabelavstånd: 2 km (6 562 fot)
- Sändning (dBm)
 - Max: -14
 - Minst: -20
- Ta emot (dBm)
 - Max: -14
 - Minst: -31
- Mått (H x B x D): 8,5 x 13,4 x 56,5 mm
- Drifttemperaturområde: Industriellt temperaturområde (IND): -40 till 85°C (-40 till 185°F)
- Förvaringstemperaturintervall: -40 till 85°C (-40 till 185°F)
- Strömförbrukning: upp till 1W per port

Plattformsstöd

- ME3400
- Catalyst 2960-X-serien
- IE2000-serien - IE-2000-8TC-L
- 2500 Connected Grid Switch Series - CGS-2520-16S-8PC

- IE2000-serien - IE-2000-8TC-B
- Catalyst 3750-serien
- IE2000-serien - IE-2000-16TC-B
- IE2000-serien - IE-2000-16TC-GE
- IE2000-serien - IE-2000-16TC-L
- 2500 Connected Grid Switch Series - CGS-2520-24TC
- IE2000-serien - IE-2000-16TC-GN
- 2000 Connected Grid Router Series - CGR 2010
- Switch i IE3000-serien - IE-3000-4TC
- Catalyst 4948E-serien - WS-X4993
- IE2000-serien - IE-2000-4TS-L
- Switch i IE3010-serien - IE-3010-16S-8PC
- IE2000-serien - IE-2000-16TC-GX
- Switch i IE3000-serien - IE-3000-8TC
- IE2000-serien - IE-2000-16TC-GL
- IE2000-serien - IE-2000-4TS-B

Överensstämmelse med föreskrifter och standarder

Säkerhet

- Laser Class 1 21CFR1040 LN#50 7/2001
- Laser klass I IEC 60825

Standarder

- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3z
- IEEE 802.3ah
- GR-20-CORE: Generiska krav för optisk fiber och optisk fiberkabel

- GR-326-CORE: Allmänna krav för Single-Mode optiska kontakter och bygelenheter
- GR-1435-CORE: Generiska krav för optiska multifiberkontakter
- RoHS 5

[Köp nu](#)