

Cisco HWIC-8A Datablad



Cisco HWIC-8A 8-portars Async HWIC

HWIC-8A

Cisco HWIC-8A 8-portars Async HWIC

Cisco 8-portars asynkrona höghastighets WAN-gränssnittskort HWIC-8A ger mycket flexibla anslutningar för Cisco® 1800, 1900, 2800, 2900, 3800 och 3900 Series Integrated Services Routers (ISR). Dessa moduler hjälper kunder att aktivera applikationer som WAN-aggregation, transport för traditionella protokoll, konsolservrar och uppringningsservrar. Kunder kan blanda och matcha moduler för att skräddarsy kostnadseffektiva lösningar för vanliga nätverksproblem som fjärrnätverkshantering, extern uppringd modemåtkomst, lågdensitets WAN-aggregation, transport för traditionella protokoll och stöd med hög portdensitet.

Cisco erbjuder följande seriella och asynkrona moduler:

- Cisco 4-portars seriella höghastighets WAN-gränssnittskort (HWIC-4T): Fyra seriella höghastighetsportar
- Cisco 4-portars asynkront/synkront höghastighets WAN-gränssnittskort (HWIC-4A/S): Fyra låghastighets synkrona/asynkrona portar
- Cisco 8-portars asynkron/synkron höghastighets WAN-gränssnittskort (HWIC-8A/S-232): Åtta låghastighets synkrona/asynkrona portar, endast EIA-232
- Cisco 8-portars asynkront höghastighets WAN-gränssnittskort (HWIC-8A): Åtta asynkrona EIA-232-portar
- Cisco 16-portars asynkront höghastighets WAN-gränssnittskort (HWIC-16A): Sexton asynkrona EIA-232-portar
- Cisco 32-portars asynkron seriell servicemodul (SM-32A): Trettio två asynkrona EIA-232-portar

Specifikationer

- Produktnummer: HWIC-8A

- Produktbeskrivning: 8-portars Async HWIC Cisco Router High-Speed WAN Interface-kort
- Synkront stöd: Nej
- Synkron maxhastighet (per port): -
- Asynkront stöd: Ja
- Asynkron maxhastighet (per port): 230,4 kbps
- Bisync-stöd: Nej
- Seriella protokoll: EIA-232, EIA-449, EIA-530, EIA-530A och V.35, X.21
- Lead manipulation: Ja
- Nätverksklocksynchronisering: Nej
- Mått (H x B x D): 0,8 x 3,1 x 5,6 tum (2,1 x 7,9 x 14,2 cm)

[Köp nu](#)