

H3C LSWM2STK Datablad



H3C LSWM2STK 1 m (3 fot) 10G SFP+ passiv direktansluten koppar Twinax-kabel

LSWM2STK

H3C LSWM2STK 1 m (3 fot) 10G SFP+ passiv direktanslutningskoppar-Twinax-kabel är en kostnadseffektiv lösning utformad för högpresterande 10-Gigabit kortdistansanslutning. Perfekt för användning i rack eller mellan angränsande rack i datacenter, garanterar denna kabel tillförlitliga anslutningar med låg latens och praktiskt taget ingen strömförbrukning. Dess hållbara konstruktion och överlägsna prestanda gör den till ett utmärkt alternativ till optiska fibrer.

Drag

- Kostnadseffektiv 10GBASE Ethernet-nätverkslösning.
- Låg insättningsförlust och ultralåg överhörning för förbättrad prestanda.
- Pålitlig anslutning med minimal strömförbrukning.
- Hållbar kopparkonstruktion för långvarig användning.
- Utformad för anslutning över korta avstånd inom eller mellan rack.

Specifikationer

- Kontakttyp: SFP+ till SFP+
- Maximal datahastighet: 10 Gbps
- Media: Koppar
- Strömförsörjning: 3,3 V
- Minsta böjningsradie: 23 mm
- Tråd AWG: 30AWG
- Kabellängd: 1 m (3 fot)

- Mantelmateriel: PVC (OFNR)
- Kabeltyp: Passiv Twinax
- Temperaturområde: 0 till 70 °C (32 till 158 °F)
- Strömförbrukning: ≤0,1 W

Applikationer

- 10G Ethernet-anslutning i datacenter.
- Kortdistansanslutningar inom serverrack.
- Interrack-anslutningar i högpresterande miljöer.

[Köp nu](#)