

# Hisense LTD1311-BC Datablad



## Äkta Hisense LTD1311-BC+ SONET OC-3 / SDH STM-1 1310nm 155Mb/s 15km SFP Optisk Transceiver

### LTD1311-BC

LTD1311-BC+ SFP SONET/SDH LC duplex transceiver är avsedd för 15 km räckviddstjänst i 155Mb/s 1310nm enkelmodig höghastighets telekommunikationsutrustning. Den uppfyller kraven för Telcordia SONET OC-3/IR-1 och ITU-T G.957 SDH STM-1/S-1.1, förbrukar låg ström, drivs med en 3,3V DC-strömförsörjning och erbjuds i kommersiella temperaturområden . Branschstandarden 2x10 småformspluggbar (SFP) paket.

### Specifikationer

- Artikelnummer: LTD1311-BC+
- Paket: SFP
- Gränssnitt: LC
- Räckvidd: 15 km
- Temperatur: C (0~70°C)
- Fibertyp: Enkelläge
- Våglängd: 1310nm
- Hastighet: 155 Mb/s
- Tx-utgång: -15~-8dBm
- Rx-ingång: -31dBm

### Funktioner

- 2x10 SFP MSA-kompatibelt paket
- Högpresterande 1310nm FP-laser
- Högkänslig PIN/TIA optisk mottagare
- BER <  $1 \times 10^{-10}$
- PRBS  $2^{23}-1$  NRZ testmönster
- Standarder
  - Telcordia SONET OC-3/IR-1 kompatibel
  - ITU-T G.957 SDH STM-1/S-1.1 kompatibel

[Köp nu](#)