

Hisense LTE3468L-BHG Datablad



Äkta Hisense LTE3468L-BHG+ GPON ONU Klass B+I 20 km SFP-modul 34060565

LTE3468L-BHG

Denna Hisense LTE3468L-BHG+ SFP transceiver ger 2,4Gbs/1,2Gbs-B+ genomströmning upp till 20 km över singelmodsfiber (SMF) vid en våglängd på 1310nmTx/1490nmRx med hjälp av en SC-kontakt. Denna lättinstallerade, hot-swap transceiver har programmerats, unikt serialiserad och datatrafik- och applikationstestad för att säkerställa att den initieras och fungerar identiskt. Stöd för digital optisk övervakning (DOM) finns också för att ge tillgång till driftparametrar i realtid. Denna transceiver är kompatibel med Trade Agreements Act (TAA).

Specifikationer

- Protokoll: GPON
- Artikelnummer: LTE3468L-BHG+
- Produktnamn: GPON ONU Klass B+I
- Paket: SFP
- Räckvidd: 20 km
- Temperatur: (-40~85°C)
- Våglängd
 - Tx våglängd: 1310nm
 - Rx våglängd: 1490nm
- Betygsätta
 - Tx-hastighet: 2,5 Gb/s
 - Mottagningshastighet: 1,25 Gb/s

