

# Hisense LTE34D3-SH Datablad



## Äkta Hisense LTE34D3-SH+ EPON ONU PX20+I SFP Transceiver Module 34060567

### LTE34D3-SH

Hisense LTE34D3-SH+ EPON OLT PX20+ SFP stöder en datahastighet på typiska 1,25 Gbps för GEPON OLT-applikationer upp till 20 km överföringsavstånd, den är utformad för att möta Telecoms EPON-utrustnings tekniska krav. OLT-produkten är placerad som en optisk åtkomstenhet OLT, som stöder åtkomstlägen GPON, 10G GPON, EPON, 10G EPON och P2P, och tillhandahåller tjänster som Internetåtkomst, röst och video. OLT-produkter fungerar med olika typer av ONU-utrustning för att möta FTTH (Fiber To The Home), FTTB (Fiber To The Building), FTTC (Fiber To The Curb), FTTM (Fiber To The Move), FTTO (Fiber To The Office) Nätverksapplikationer.

### Specifikationer

- Märke: Hisense
- Artikelnummer: LTE34D3-SH+
- Paket: SFP
- Våglängd: 1490TX/1310RX
- Dataöverföringshastighet: 1,25 Gbps/1,25 Gbps
- Avstånd: 20 km
- Fiberkontakt: SC
- Strömförsörjning: 3,3V
- Driftstemperatur: C (-40~85°C)
- Modell: PX20+

## Funktioner

- Kompatibel IEEE 802.3ah 1000BASE-PX20 GEAPON-applikation
- Appliceras på EPON OLT för ett enkelfiber dubbelriktat EPON-system
- SFP, Single SC-kontakt, Digital Diagnostic Interface kompatibel med SFF-8472
- Burst Digital Receiving Signal Strength Indication (RSSI)
- Enkel 3,3V strömförsörjning
- Drifhustemperatur -40~85°C
- Överensstämmelse med RoHS-6

[Köp nu](#)