

Hisense LTF1503-BC Datablad



Äkta Hisense LTF1503-BC+ 8,5G till 10,5Gb/s 1550nm 40km SFP+ optisk transeiver

LTF1503-BC

Hisense LTF1503-BC+ SFP+ transeiver är avsedd för 40 km räckvidd från 8,5 Gb/s till 10,5 Gb/s 1550nm enkelläges höghastighetskommunikationsutrustning där låg kostnad, extraordinär prestanda och tillförlitlighet är avgörande. Den förbrukar låg ström, drivs från en 3,3V DC-strömförsörjning och erbjuds i det kommersiella temperaturområdet och det industriella temperaturområdet.

Specifikationer

- Märke: Hisense
- Artikelnummer: LTF1503-BC+
- Paket: SFP+
- Gränssnitt: LC
- Räckvidd: 40 km
- Temperatur: C (0~70°C)
- Fibertyp: Enkelläge
- Våglängd: 1550nm
- Hastighet: 10 Gb/s
- Tx-utgång: -4,7~4dBm
- Rx-ingång: -15,8dBm

Funktioner

- LC Duplex optiskt gränssnitt
- Maximal länklängd på 40 km
- 9,95 Gb/s till 11,3 Gb/s
- +3,3 V strömförsörjning
- Högpresterande 1550nm EML-laser
- Högkänslig PIN/TIA optisk mottagare
- Single Mode-drift
- Standarder
 - 802.3ae
 - SFP MSA
 - SFF8472
 - 802.3ae

[Köp nu](#)