

WTD RTX191-400 Datablad



WTD 1250M 1310nm SM 10km ESFP SFP Transceiver Module

RTXM191-400

Funktioner

- Upp till 1,25 Gbps datahastighet
- Duplex LC-uttag kompatibelt med optiskt gränssnitt
- Enkel +3,3V strömförsörjning
- DDM-funktion implementerad
- Extern kalibrering
- Hot-pluggbar
- Mottagare förlust av utsignal
- AC-koppling av PECL-signaler
- Seriell ID-modul på MOD(0-2)
- Internationell klass 1 lasersäkerhetscertifierad
- Sändare avaktiverar ingång
- Drifttemperaturområde: -10°C till 70°C
- RoHS-överensstämmelse

Specifikationer

- Tillverkare: WTD Accelink
- Artikelnummer: RTX191-400
- Formfaktor: SFP

- Datahastighet: 1,25G
- Sändare: FP
- Mottagare: PIN
- Våglängd: 1310nm
- Räckvidd: 15 km
- Driftstemperatur: -10°C till 70°C
- Användning: 1000Base-LX

För fler specifikationer för denna WTD Accelink RTX191-400, besök WTD Accelinks webbplats nedan.

<http://en.accelink.com/d/file/content/2017/06/59562cff96bb8.pdf>

[Köp nu](#)