

Mikrotik S-RJ10 Datablad



MikroTik 6-växlad RJ-45-modul för upp till 10 Gbps

S-RJ10

Denna unika modul öppnar upp en hel värld av höghastighetsanslutningsmöjligheter och erbjuder upp till 10 Gbps hastigheter över vanliga välbekanta partvinnade kablar i dina befintliga produkter som har SFP+-portar. Alla MikroTik-enheter med aktiv kylning som har SFP+-portar kan nu användas utan att installera någon optisk fiber, koppla bara in S+RJ10 och ditt nätverk kan uppgraderas till 10 Gbps, vilket gör det redo för nästa generations RJ45-hårdvara.

S+RJ10-modulen stöds även på enheter med passiv kylning, men kan kräva en extra kylning.

Den senaste versionen av S+RJ10 innehåller "/r2" i slutet av serienumret. Den kommer med följande förbättringar:

- Jumboramar upp till 10 218 byte stöds nu för hastigheter 2,5 Gbps, 5 Gbps och 10 Gbps;

- Rapportering av länkhastighet är fast - faktisk länkhastighet i gränssnittsmenyn visas. Tidigare rapporterades inte 100M/1G/2,5G/5G länkhastigheter korrekt;

- DDM-övervakning (matningsspänning, modultemperatur) stöds nu.

Specifikationer

- Produktkod: S+RJ10
- Kontakt: RJ45
- Datahastighet: 10 Mbps, 100 Mbps, 1 Gbps, 2,5 Gbps, 5 Gbps, 10 Gbps
- Avstånd: upp till 200m
- IP: IP00
- Storlek på RAM: 0 KB
- Lagringsstorlek: 256 KB
- Förvaringstyp: FLASH
- Testad omgivningstemperatur: -20°C till 60°C

För mer specifikationer för denna S+RJ10, besök nedanstående MikroTik-webbplats.

https://mikrotik.com/product/s_rj10

[Köp nu](#)