

# Cisco SFP-10G-SR-X Datablad



**Cisco SFP-10G-SR-X multirate 10GBASE-SR, 10GBASE-SW och OTU2e SFP+-modul för MMF, utökat temperaturområde**

## **SFP-10G-SR-X**

Ett brett utbud av industrikompatibla SFP+-moduler för 10 Gigabit Ethernet-distributioner i olika nätverksmiljöer.

Cisco 10GBASE SFP+-modulerna ger dig ett brett utbud av 10 Gigabit Ethernet-anslutningsalternativ för datacenter, företagskabelskåp och transportapplikationer för tjänsteleverantörer.

## **Funktioner och fördelar**

Cisco SFP+-moduler erbjuder följande funktioner och fördelar.

- Industrins minsta 10G-formfaktor för högsta densitet per chassi
- Hot-swapbar in-/utgångsenhet som ansluts till en Ethernet SFP+-port på en Cisco-switch (inget behov av att stänga av vid installation eller byte)
- Stöder "pay-as-you-populate"-modellen för investeringsskydd och enkel teknikmigrering
- Digital optisk övervakningskapacitet för starka diagnostiska möjligheter
- Optisk interoperabilitet med 10GBASE XENPAK, 10GBASE X2 och 10GBASE XFP-gränssnitt på samma länk
- Funktionen Cisco Quality Identification (ID) gör det möjligt för en Cisco-plattform att identifiera om modulen är certifierad och testad av Cisco

## Cisco SFP-10G-SR-X-modul

Cisco SFP-10G-SR-X är en multirate\* 10GBASE-SR, 10GBASE-SW och OTU2/OTU2e-modul för utökat driftstemperaturområde. Den stöder en länklängd på 26m på standard Fiber Distributed Data Interface (FDDI)-grade Multimode Fiber (MMF). Med 2000MHz\*km MMF (OM3) är upp till 300m länklängder möjliga. Med 4700MHz\*km MMF (OM4) är upp till 400m länklängder möjliga.

\* Förutom version 1, som endast stöder 10GBASE-SR.

## Plattformsstöd

- Router i 7600-serien
- ASR 901
- ASR 903
- Router i ASR 1000-serien
- Router i ASR 9000-serien
- Router i ASR 9000v-serien
- Catalyst 2350- och 2360-serieomkopplare
- Catalyst 2960-S-, 2960-X- och 2960-XR-omkopplare
- Catalyst 3100 bladomkopplare
- Catalyst 3560-, 3560-E- och 3560-X-omkopplare
- Catalyst 3750-, 3750-E- och 3750-X-serieomkopplare
- Catalyst 3850 Series Switchar
- Catalyst 4500 och 4500-X Series Switchar
- CRS router
- MDS 9000
- ME 4500

- ME 4900NCS 6000-seriens router
- Switchar i Nexus 2000-, 3000- och 4000-serien
- Switchar i Nexus 9000- och 9500-serien (modulära).
- RF Gateway-serien
- SCE 8000
- Adapter för delad port (SPA)
- Omkopplare för Unified Computing System (UCS).

Alla enheter i listan stöder inte alla moduler. För detaljer om vilka moduler som körs i vilka enheter och annan kompatibilitetsinformation, se dokumentet "Cisco 10 Gigabit Ethernet Transceiver Modules Compatibility Matrix":

[https://www.cisco.com/en/US/docs/interfaces\\_modules/transceiver\\_modules/compatibility/matrix/OL\\_6974.html](https://www.cisco.com/en/US/docs/interfaces_modules/transceiver_modules/compatibility/matrix/OL_6974.html)

Ytterligare plattformar kan kontinuerligt läggas till; vänligen kontrollera kompatibilitetsmatrisen för den senaste informationen och för Cisco-kompatibla operativsystem för varje plattform.

## Produktspecifikationer

- Produktnummer: SFP-10G-SR-X
- Beskrivning: Cisco multirate 10GBASE-SR, 10GBASE-SW och OTU2e SFP+-modul för MMF, utökat temperaturområde
- Kontakter: Dubbel LC/PC-kontakt
- Våglängd: 850nm
- Kabeltyp: MMF
- Kabelavstånd:
  - 33m @ OM1
  - 82m @ OM2
  - 300m @ OM3
  - 400m @ OM4
  - 400m @ OM5
- Sändningseffekt (dBm):
  - Max: -1,2
  - Minimum: -7,3
- Ta emot effekt (dBm):

- Max: -1,0
- Minimum: -9,9
- Sändnings- och mottagningsvåglängd: 840 till 860 nm
  
- Bail Lach Färg: Beige
- Strömförbrukning: 1W
- Drifttemperaturområde: Utökat temperaturområde (EXT): -5 till 85°C (23 till 185°F)

[Köp nu](#)