

# Cisco XFP10GLR-192SR-L Datablad



## Cisco XFP10GLR-192SR-L Multirate 10GBASE-LR/LW och OC-192/STM-64 SR-1 XFP-modul för SMF, låg effekt (1,5W)

### XFP10GLR-192SR-L

Cisco XFP-modulen erbjuder kunderna en mängd olika 10 Gigabit Ethernet och Packet-over-SONET/SDH (POS) anslutningsalternativ för datacenter, företagskabelskåp och transportapplikationer för tjänsteleverantörer.

Huvudfunktionerna i Cisco XFP-modulen inkluderar:

- Stöder 10GBASE Ethernet och OC-192/STM-64 datahastigheter
- Hot-swapbar in-/utgångsenhet ansluts till en XFP-port på en Cisco Systems®-router för att länka porten med nätverket
- Ger flexibilitet för val av gränssnitt
- Stöder "pay-as-you-populate"-modellen
- Stöder den digitala optiska övervakningskapaciteten
- Stöder Cisco Quality Identification (ID)-funktionen som hjälper en Cisco-switch eller router att identifiera om modulen är en Cisco-certifierad och testad XFP
- Stöder optisk interoperabilitet med respektive Cisco 10GBASE XENPAK och X2, och SFP+-moduler på samma länk

## Cisco Multirate 10GBASE-LR, 10GBASE-LW och OC-192/STM-64 SR-1 XFP-modul för SMF

Multirate XFP stöder både 10GBASE-LR och 10GBASE-LW Ethernet-applikationer och OC-192/STM-64 Short-Reach (SR-1) POS-applikationer. Cisco erbjuder både vanliga och industriella temperaturintervallsprodukter.

## Specifikationer

- Produktnummer: XFP10GLR-192SR-L
- Beskrivning: Cisco Multirate 10GBASE-LR/-LW och OC-192/STM-64 SR-1 XFP-modul för SMF, låg effekt (1,5W)
- Kontakter: Dubbel LC/PC-kontakt
- Våglängd: 1310nm
- Kabeltyp: SMF
- Kabelavstånd:
  - 10 km (10 Gigabit Ethernet)
  - 2 km (OC-192/STM-64 SR-1)
- Sändningseffekt (dBm):
  - Max: +0,5 @ 10GBASE-LR/-LW 1310-nm SMF, -1,0 @ OC-192/STM-64 SR-1 1310-nm SMF
  - Minimum: -8,2 @ 10GBASE-LR/-LW 1310-nm SMF, -6,0 @ OC-192/STM-64 SR-1 1310-nm SMF
- Ta emot effekt (dBm):
  - Max: +0,5 @ 10GBASE-LR/-LW 1310-nm SMF, -1,0 @ OC-192/STM-64 SR-1 1310-nm SMF
  - Minimum: -14,4 @ 10GBASE-LR/-LW 1310-nm SMF, -11,0 @ OC-192/STM-64 SR-1 1310-nm SMF
- Sändningsvåglängd (nm):
  - 10GBASE-LR/-LW 1310-nm SMF: 1260 till 1355
  - OC-192/STM-64 SR-1 1310-nm SMF: 1290 till 1330
- Mottagningsvåglängd (nm): 1260 till 1565
- Mått (L x B x H): 71 x 18,5 x 8,5 mm
- Drifttemperaturområde: Kommersiellt temperaturområde (COM): 0 till 70°C (32 till 158°F)
- Förvaringstemperaturintervall: -40 till 85°C (-40 till 185°F)
- Effektförbrukning (W): 1,5

## Plattformsstöd

Cisco XFP-moduler stöds på Cisco-switchar och -routrar.

- Cisco ASR 9000 A9K-2T20GE-E
- Cisco 7600 76-ES+XT-4TG3C
- Cisco ASR 9000 A9K-MPA-4X10GE
- Cisco 7600-ES20-10G3CXL
- Cisco CRS 14X10GBE-WL-XFP
- Cisco SCE8000-2X10GE-E
- Cisco ME-3600X-24CX-M
- Cisco SPA-OC192POS-XFP
- Cisco 7600 76-ES+XC-20G3CXL
- Cisco ASR 9000 A9K-MPA-2X10GE
- Cisco ASR 9000 A9K-2T20GE-B
- Cisco ASR 903 A900-IMA1X
- Cisco SPA-1X10GE-L-V2
- Cisco 7600-ES+4TG3CXL
- Cisco 7600 76-ES+XT-4TG3CXL
- Cisco ASR 9000 A9K-8T/4-L
- Cisco 7600-ES20-10G3C
- Cisco SCE8000-4X10GE-E
- Cisco ASR 9000 A9K-8T-E
- Cisco CRS 20X10GBE-WL-XFP
- Cisco 7600-ES+2TG3CXL
- Cisco ASR 9000 A9K-8T-L
- Cisco ASR 9000 A9K-4T-B
- Cisco 7600-ES+4TG3C
- Cisco ASR 9000 A9K-2T20GE-L
- Cisco 7600 76-ES+XC-40G3CXL
- Cisco 7600-ES+2TG3C
- Cisco CRS 4-10GBE-WL-XFP
- Cisco 7600 76-ES+T-2TG
- Cisco ASR 9000 A9K-4T-E
- Cisco ASR 9000 A9K-8T-B
- Cisco ASR 9000 A9K-4T-L
- Cisco 7600 76-ES+T-4TG

- Cisco 7600 76-ES+XT-2TG3C
- Cisco 7600 76-ES+XC-20G3C
- Cisco ASR 9000 A9K-8T/4-B
- Cisco 7600 76-ES+XC-40G3C
- Cisco CRS 8-10GBE-WL-XFP
- Cisco CRS 2-10GE-WL-FLEX
- Cisco ME4600-UMX-4x10GE
- Cisco 7600 76-ES+XT-2TG3CXL
- Cisco SPA-1X10GE-WL-V2
- Cisco ASR 9000 A9K-8T/4-E

[Köp nu](#)